

EBS | Innovation since 1977

HANDJET® EBS®-260



Handjet EBS-260

Ένας υπερσύγχρονος φορητός inkjet εκτυπωτής που μεταφέρει τη σήμανση και την κωδικοποίηση των προϊόντων σε άλλο επίπεδο.

Είναι ελαφρύς, εύχρηστος και ασύρματος. Ο εκτυπωτής είναι πλήρως φορητός και ευέλικτος. Μπορείτε να εκτυπώνετε εξατομικευμένα μηνύματα σε πολλές γλώσσες και πολλούς διαφορετικούς τύπους επιφανειών.

Μπορεί να εκτυπώνει κείμενο, γραφικά, 1D & 2D barcodes.

Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε προγραμματισμένα μηνύματα αμέσως.



Μπορεί να γίνει εκτύπωση και προς τις δύο κατευθύνσεις, σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion μεγάλης χωρητικότητας, εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο λειτουργίας.



Διατίθεται μια γκάμα μελανιών υψηλής ποιότητας, για διαφορετικές επιφάνειες.

Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός, για δυνατότητα εκτύπωσης πολλών ωρών, με ελάχιστη προσπάθεια.



Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα:
Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή χειρός
EBS-260 στην παραγωγή σας άμεσα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός nozzles	32
Διάμετρος Nozzle	150 μm
Ύψος εκτύπωσης	από 11 mm (0.43") έως 57 mm (2.24")
Ελάχιστο ύψος του αντικειμένου εκτύπωσης	> 39 mm (1.54")
Διαχωρισμός κειμένου	Επιλέγεται σε διαδοχικές γραμμές
Μνήμη εκτυπωτή	2 GB, ισοδυναμεί με 50.000 μηνύματα ή περισσότερα
Αριθμός γραμμών κειμένου σε μία εκτύπωση	έως 5 γραμμές (για κείμενο 5x5 dot matrix)
Γραμμές εκτύπωσης	Χρήση πολλαπλών γραμμών σε ένα σχέδιο: έως και 10 εκτυπώσεις σε ένα μήνυμα (π.χ. ποικίλα περιεχόμενα σε διαφορετικά σημεία ενός αντικειμένου)
Ειδικοί χαρακτήρες	Γραφικά σύμβολα, σήματα προειδοποίησης ή μεταφοράς κ.λ.π. - δωρεάν γραφικά raster έως 32dots ύψους.
Ισχύς μπαταρίας	Πακέτο 6 μπαταριών Li-Ion Χωρητικότητα: 4400 mAh
Χρόνος λειτουργίας με γεμάτη μπαταρία	Έως και 16 ώρες (υπολογισμένο για 60 εκτυπώσεις μήκους 1m, 550 dots/m ανά ώρα, στους 20°C περίπου)
Επαναφόρτιση	Χρόνος φόρτισης - κάτω από 300 λεπτά (< 5 ώρες)
Ποσότητα μελανιού	200 ml
Λειτουργική πίεση	0.015 MPa έως 0.045 MPa (0.15 bar έως 0.45 bar)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	από +5°C έως +40°C (από 41°F έως 104°F)

Μελάνια

Τα dye-based και τα pigmented μελάνια κατασκευάζονται με βάση:



Ethanol -
γενικής χρήσης



Acetone -
γρήγορο
στέγνωμα



Methyl Ethyl
Ketone (MEK) -
σούπερ γρήγορο
στέγνωμα



Water -
Φιλικό προς το
περιβάλλον, ειδικό για
πορώδη υπόστρωμα